

Technisches Datenblatt: MONTA 7267

Stand: 07/2020

monta 7267 ist ein Spleißband, das speziell für die Belastungen des Tiefziehprozesses entwickelt wurde.

Das Trägermaterial besteht aus einer thermoformbaren Hart-PVC-Folie, welche erhöhten Temperaturen kurzzeitig standhält. Der rot gefärbte Naturkautschukkleber gewährleistet eine zuverlässige Spleißerkennung durch photoelektronische Sensoren und ein konsequentes Ausschleusen der nicht-konformen Verpackung. Es haftet auf polaren und apolaren Substraten.



ANWENDUNG

- / Spleißen von Folienrollen und anderen Materialien zur Blisterproduktion
- / Markierung bei benötigter Detektion mittels photoelektrischen Sensoren

EIGENSCHAFTEN

- / Thermoformbares Klebeband mit hoher Dehnfähigkeit
- / Roter Naturkautschukkleber für ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf tiefziehfähigen Materialien
- / Transparente PVC Folie ohne Schwermetalle und Weichmacher, gem. Reach und RoHS
- / Unempfindlich gegen Feuchtigkeit sowie verdünnte Säuren und Laugen
- / Temperaturbeständig kurzfristig bis ca. +80°C (175°F) - nach Verarbeitung bei Raumtemperatur
- / Leise und leicht abrollbar, für manuelle und maschinelle Applikation
- / Recyclinggerecht

TECHNISCHE DATEN	METRISCH		IMPERIAL	
Trägermaterial	PVC			
Kleberart	Naturkautschuk			
Farbe	rot			
Reißkraft	N/25mm N/cm	min. 60 min. 24,1	lb/in	min. 13,8
Dicke	mm	0,08	mil	3,1
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm N/cm	500 2	oz/in	18,4
Kerndurchmesser	mm	76	in	3

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

Technisches Datenblatt: MONTA 7267

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweilige Eigenschaften des Produkts:

Leise	***	Tiefziehfähig	*
Reißkraft	**	Säure / Laugen Resistent	**
Soforthaftung	***	Feuchtigkeitsresistent	**
Klebkraft (auf Stahl)	***	Dehnfähigkeit	***
Für glatte Oberflächen	**	Rückstandsfrei ablösbar	*
Für unterschiedliche Oberflächen	**	UV- und alterungsbeständig	-
Für schwierige Oberflächen	**	Stanzbar	***
Leicht und gleichmäßig abrollbar	**	Handabrollen	***
Bedruckbar (**direkt *mit Primer-Release)	-	Verpackungsautomat	-
Niedrige Temperatur	**	Karton-Verschluss (Karton-Gewicht)	-
Hohe Temperatur	**		