


## Technisches Datenblatt: MONTA BIOPACK 860 LG

Stand: 09/2020

monta biopack® 860 LG ist ein nachhaltiges Selbstklebeband, das nachweislich die Anforderungen bzgl. Kompostierbarkeit, biologischer Abbaubarkeit, Ökotoxizität und Materialeigenschaften der EN 13432, ASTM D 6004-04 und ISO 17088 (2012) erfüllt: Zertifiziert durch TÜV Austria mit „OK COMPOST INDUSTRIAL“.



### ANWENDUNG

- / Als Verschluss biologisch abbaubarer Beutel und Folien und weiterer nachhaltiger Verpackungen
- / Zum Bündeln von Blumen und Gartenabfällen
- / Als Packband für den dauerhaften Verschluss handelsüblicher mittelschwerer bis schwerer Kartonagen
- / Bestens für die Anwendung in Verpackungsautomaten und mit Hand-/Tischabroller geeignet.

### EIGENSCHAFTEN

- / Zur sofortigen Identifizierung als nachhaltiges Klebeband mit "90% natural material, made by monta" bedruckt
- / Nachweislich nachhaltig: Zertifiziert durch TÜV Austria mit „OK COMPOST INDUSTRIAL“: Erfüllt EN 13432, ASTM D 6400-04 und ISO 17088 (2012)
- / Stabiler und robuster Träger
- / Geringe Dehnung
- / Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen
- / Temperaturbeständig von kurzfristig -30°C bis +70°C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
- / Leicht abrollend

## Technisches Datenblatt: MONTA BIOPACK 860 LG

TECHNISCHE DATEN	METRISCH		IMPERIAL	
Trägermaterial	PLA			
Kleberart	Naturkautschuk			
Farbe	transparent, grün bedruckt			
Reißkraft	N/25mm N/cm	min. 80 min. 32,2	lb/in	min. 18,4
Dicke	mm	0,047	mil	1,9
Klebkraft auf Stahl	cN/25mm N/cm	500 2	oz/in	18,4
Kerndurchmesser	mm	76	in	3

Die angegebenen Daten sind typische Werte und stellen keine Spezifikation dar. Wir empfehlen, die Eignung des Selbstklebebandes für die vorgesehene Anwendung selbst zu prüfen.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Je mehr Sternchen, desto ausgeprägter die jeweilige Eigenschaften des Produkts:

Leise	*	Hohe Temperatur	*
Reißkraft	**	Feuchtigkeitsresistent	*
Soforthaftung	**	Rückstandsfrei ablösbar	*
Klebkraft (auf Stahl)	***	UV- und alterungsbeständig	*
Für glatte Oberflächen	***	Stanzbar	*
Für unterschiedliche Oberflächen	***	Handabrollen	***
Für schwierige Oberflächen	***	Verpackungsautomat	***
Leicht und gleichmäßig abrollbar	***	OK COMPOST INDUSTRIAL zertifiziert	*
Bedruckbar (***) direkt *mit Primer-Release)	-	Green line	*
Niedrige Temperatur	*	Karton-Verschluss (Karton-Gewicht)	***