

Scheda tecnica: MONTA FILM 257F COLORATO


Stand: 03/2020

monta 257F è uno splicing tape sviluppato per resistere allo stress fisico dovuto al processo di termoformatura. Posto in corrispondenza della giunta, garantisce una tenuta sicura per il restante ciclo produttivo.

Realizzato con un supporto in PVC rigido che tollera la breve esposizione a temperature elevate, il nastro si lascia termoformare durante il processo di stampaggio, evitando la fuoriuscita dell'adesivo lasciando quindi la linea pulita.

Il suo supporto di colore rosso garantisce un rilevamento immediato da parte dei sensori fotoelettrici, eliminando automaticamente il blister non conforme contrassegnato dal nastro rosso stesso.

Lo splicing tape di monta aderisce su supporti polarizzati e non polarizzati.



SPLICING
MARKING

APPLICAZIONI

- / Giunte di supporti destinati alla termoformatura di blister
- / Marcatura ove presenti sensori automatici fotoelettrici
- / Altre applicazioni ove sia richiesta una resistenza a alte temperature per brevi periodi

PROPERTIES

- / Nastro termoformabile ad alta conformabilità
- / Adesivo trasparente in gomma naturale per un high tack immediato e alta adesività su materiali termoformabili
- / Supporto in PVC rigido senza plastificanti e metalli pesanti, secondo la direttiva Reach & RoHS
- / Resistente alla umidità, a acidi e alcali diluiti
- / Resistente alla temperatura: fino +80°C (175°F) per un breve periodo - dopo la applicazione a temperatura ambiente
- / Low noise & easy unwinding (srotolamento facilitato), per applicazioni manuali o automatiche
- / Adatto al recycling

Scheda tecnica: MONTA FILM 257F COLORATO

TECHNICAL DATA	METRIC		IMPERIAL	
Backing	PVC			
Adhesive	Natural Rubber			
Color	red			
Tensile force	N/25mm N/cm	min. 60 min. 24,1	lb/in	min. 13,8
Thickness	mm	0,07	mil	2,8
Adhesive strength on metal	cN/25mm N/cm	500 2	oz/in	18,4
Core Diameter	mm	76	in	3

The values given are typical values, and do not constitute a specification. We recommend testing the suitability of the self-adhesive tape for the designated application or use.

PRODUCT FEATURES

Piu asterisco piú marcata é la caratteristica del rispettivo prodotto:

Srotolamento silenzioso	***	Termoformabile	*
Carico di rottura	**	Resistente agli acidi e soluzioni alcaline	**
Tack	***	Resistente alla umidità	**
Adesione (acciaio)	***	Alto allungamento	***
Superfici lisce	**	Rimovibile	*
Superfici diversi tipi	**	Resistente agli UV e all'invecchiamento	-
Superfici difficili	**	Indicato per fustellatura	***
Facilità e omogeneità di srotolamento	**	Rotoli manuali	***
stampabile (**direttamente *Primer-Release)	-	Rotoli macchinabili	-
Basse temperature	**	Carton sealing (Peso del cartone)	-
Alte temperature	***		